

Cennik 2020/21

SYSTEMY KLIMATYZACJI SPLIT I MULTISPLIT

Ceny obowiązują od 03.08.2020 do odwołania.

+20% więcej energii odnawialnej

Fuji Furukawa Engineering & Construction w swoich działaniach kieruje się założeniami **komfortowej i ekologicznej** przyszłości, zwracając uwagę na wytyczne Unii Europejskiej, a zwłaszcza plan 20/20/20, zakładający **zwiększenie udziału źródeł energii odnawialnej o 20%, zmniejszenie emisji CO₂ o 20% i zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 20%** do roku 2020.

+20%

więcej energii odnawialnej

-20%

mniej emisji CO₂

-20%

mniejsze zużycie energii pierwotnej

Ecocykl życia produktu



W tworzeniu komfortowej i ekologicznej ECO przyszłości

Fuji Furukawa Engineering & Construction **spełnia wymagania nowych przepisów UE F-Gazowych nr 517/2014** przyjęte w 2014, które obowiązują od 1 stycznia 2015. Aktywnie realizuje scenariusz ochrony energetycznej dla pokoleń (FES). Fuji Furukawa Engineering & Construction **wdraża czynnik R32** w całym asortymencie.

Z początkiem roku 2025 zostanie zabronione stosowanie czynników chłodniczych F-Gazowych (GWP 750) o ładunku większym niż 4 kg w urządzeniach typu Split. Fuji Furukawa Engineering & Construction **stałe podejmuje działania** mające wpływ na środowisko poprzez **wprowadzanie nowoczesnych materiałów produkcji, technologii, oraz redukując ilość odpadów.**

Nowy czynnik chłodniczy R32



-67%
mniejszy wpływ
na środowisko

2088
**czynnik
R410A**

675
**czynnik
R32**



















 **Fuji Electric** Fuji Furukawa Engineering & Construction Co. Ltd.

Systemy klimatyzacji Split



Typoszereg Split R32

Wydajność [kW]	2,0	2,6	3,5	4,1	5,3	6,5	7,1	8,8	10,6	12,5	14,0
Kod wydajności	7	9	12	14	18	22	24	30	36	45	54





ŚCIENNE

KETA White			RSG07 KETA	RSG09 KETA	RSG012 KETA	RSG14 KETA						
KETA Graphite			RSG07 KETAB	RSG09 KETAB	RSG012 KETAB	RSG14 KETAB						
KGTB			RSG07 KGTB	RSG09 KGTB	RSG12 KGTB	RSG14 KGTB						
KMCC			RSG07 KMCC	RSG09 KMCC	RSG12 KMCC	RSG14 KMCC						
KMCB - Nordic				RSG09 KMCB	RSG12 KMCB	RSG14 KMCB						
KMTA dedykowany do dużych przestrzeni							RSG18 KMTA		RSG24 KMTA			
KMTA dedykowany do dużych przestrzeni										RSG30 KMTA	RSG36 KMTA	
KPCA			RSG07 KPCA	RSG09 KPCA	RSG12 KPCA							
KLCA dedykowany do dużych przestrzeni							RSG18 KLCA		RSG24 KLCA			









PRZYSUFITOWE

KRTA							RYG18 KRTA	RYG22 KRTA	RYG24 KRTA	RYG30 KRTA	RYG36KRTA RYG36KRTA [3 fazy]	RYG45KRTA RYG45KRTA [3 fazy]	RYG54 KRTA [3 fazy]
							RYG18 KRTA ECO	RYG22 KRTA ECO	RYG24 KRTA ECO	RYG30 KRTA ECO	RYG36 KRTA ECO [3 fazy]	RYG45 KRTA ECO [3 fazy]	

KASETONOWE

KVLA zwarte z nawiewem 4-stronnym				RCG09 KVLA	RCG12 KVLA	RCG14 KVLA	RCG18 KVLA	RGC22 KVLA	RCG24 KVLA				
				RCG09 KVLA ECO	RCG12 KVLA ECO	RCG14 KVLA ECO	RCG18 KVLA ECO	RGC22 KVLA ECO	RCG24 KVLA ECO				
KRLB z nawiewem obwodowym							RCG18 KRLB	RCG22 KRLB	RCG24 KRLB	RCG30 KRLB	RCG36KRLB RCG36KRLB [3 fazy]	RCG45KRLB RCG45KRLB [3 fazy]	RCG54KRLB RCG54KRLB [3 fazy]
							RCG18 KRLB ECO	RCG22 KRLB ECO	RCG24 KRLB ECO	RCG30 KRLB ECO	RCG36 KRLB ECO [3 fazy]	RCG45 KRLB ECO [3 fazy]	RCG54 KRLB ECO [3 fazy]

KANAŁOWE

KLLAP zwarte				RDG09 KLLAP	RDG12 KLLAP	RDG14 KLLAP	RDG18 KLLAP						
				RDG09 KLLAP ECO	RDG12 KLLAP ECO	RDG14 KLLAP ECO	RDG18 KLLAP ECO						
KHTAP średni spręż					RDG12 KHTAP	RDG14 KHTAP	RDG18 KHTAP	RDG22 KHTAP	RDG24 KHTAP	RDG30 KHTAP	RDG36 KHTAP [3 fazy]	RDG45 KHTAP [3 fazy]	RDG54 KHTAP [3 fazy]
											RDG36 KHTAP [3 fazy]	RDG45 KHTAP [3 fazy]	RDG54 KHTAP [3 fazy]
KMLA średni spręż								RDG22 KMLA	RDG24 KMLA	RDG30 KMLA	RDG36 KMLA [3 fazy]	RDG45 KMLA [3 fazy]	
											RDG36 KMLA ECO [3 fazy]	RDG45 KMLA ECO [3 fazy]	
KHTA wysoki spręż								RDG22 KMLA ECO	RDG24 KMLA ECO	RDG30 KMLA ECO	RDG36 KMLA ECO [3 fazy]	RDG45 KMLA ECO [3 fazy]	RDG54 KHTA [3 fazy]
												RDG45 KHTA [3 fazy]	RDG54 KHTA [3 fazy]

Klimatyzatory ścienne R32



Klimatyzatory ścienne KETA White



Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/t/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru (j. wew./ j. zew.)	Cena (j. wew./ j. zew.) [PLN]	Cena kompletu [PLN]
RSG07KETA / ROG07KETA	2,0 (0,9 – 3,0)	2,5 (0,9 – 3,4)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE01858 / KFE01862	1 650 / 1 700	3 350
RSG09KETA / ROG09KETA	2,5 (0,9 – 4,0)	2,8 (0,9 – 4,0)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE01859 / KFE01863	1 750 / 2 200	3 950
RSG12KETA / ROG12KETA	3,4 (0,9 – 3,9)	4,0 (0,9 – 5,3)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE01860 / KFE01864	1 950 / 2 350	4 300
RSG14KETA / ROG14KETA	4,2 (0,9 – 4,4)	5,4 (0,9 – 6,0)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE01861 / KFE01865	2 800 / 3 150	5 950

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.



Klimatyzatory ścienne KETA Graphite



Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/t/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru (j. wew./ j. zew.)	Cena (j. wew./ j. zew.) [PLN]	Cena kompletu [PLN]
RSG07KETAB / ROG07KETA	2,0 (0,9 – 3,0)	2,5 (0,9 – 3,4)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE01893 / KFE01862	1 650 / 1 700	3 350
RSG09KETAB / ROG09KETA	2,5 (0,9 – 4,0)	2,8 (0,9 – 4,0)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE01894 / KFE01863	1 750 / 2 200	3 950
RSG12KETAB / ROG12KETA	3,4 (0,9 – 3,9)	4,0 (0,9 – 5,3)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE01895 / KFE01864	1 950 / 2 350	4 300
RSG14KETAB / ROG14KETA	4,2 (0,9 – 4,4)	5,4 (0,9 – 6,0)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE02018 / KFE01865	2 800 / 3 150	5 950

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.



Klimatyzatory ścienne KGTB



Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/t/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru (j. wew./ j. zew.)	Cena (j. wew./ j. zew.) [PLN]	Cena kompletu [PLN]
RSG07KGTB / ROG07KGCA	2,0 (0,9 – 3,2)	2,5 (0,9 – 5,2)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE01684 / KFE02090	1 650 / 2 250	3 900
RSG09KGTB / ROG09KGCA	2,5 (0,9 – 3,4)	2,8 (0,9 – 5,4)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE01685 / KFE02091	1 750 / 2 700	4 450
RSG12KGTB / ROG12KGCA	3,4 (0,9 – 4,1)	4,0 (0,9 – 6,1)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE01686 / KFE02092	1 840 / 2 860	4 700
RSG14KGTB / ROG14KGCA	4,2 (0,9 – 4,5)	5,4 (0,9 – 6,4)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE01687 / KFE02093	2 800 / 3 700	6 500

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.



Klimatyzatory ścienne KMCC



Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/t/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru (j. wew./ j. zew.)	Cena (j. wew./ j. zew.) [PLN]	Cena kompletu [PLN]
RSG07KMCC / ROG07KMCC	2,0 (0,5 – 3,0)	3,0 (0,5 – 3,4)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE02029 / KFE02030	1 300 / 1 800	3 100
RSG09KMCC / ROG09KMCC	2,5 (0,5 – 3,2)	3,2 (0,5 – 4,0)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE02011 / KFE02012	1 400 / 1 900	3 300
RSG12KMCC / ROG12KMCC	3,4 (0,9 – 3,9)	4,0 (0,9 – 5,3)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE02010 / KFE02013	1 650 / 2 200	3 850
RSG14KMCC / ROG14KMCC	4,0 (0,9 – 5,0)	5,0 (0,9 – 6,0)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE02009 / KFE02014	2 450 / 3 300	5 750

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.



Klimatyzatory ściennie KMBC NORDIC



Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru (j. wew./ j. zew.)	Cena (j. wew./ j. zew.) [PLN]	Cena kompletu [PLN]
RSG09KMBC / ROG09KMBCN	2,5 (1,0 – 3,2)	3,2 (0,9 – 5,2)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE01937 / KFE01941	1 780 / 2 670	4 450
RSG12KMBC / ROG12KMBCN	3,4 (1,0 – 4,15)	4,0 (0,9 – 5,7)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE01938 / KFE01947	2 040 / 3 060	5 100
RSG14KMBC / ROG14KMBCN	4,2 (1,1 – 4,8)	5,4 (1,1 – 6,0)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE01939 / KFE01942	2 960 / 4 440	7 400

Jednostki wewnętrzne ściennie dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.



Klimatyzatory ściennie KMTA – dedykowane do dużych przestrzeni



Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru (j. wew./ j. zew.)	Cena (j. wew./ j. zew.) [PLN]	Cena kompletu [PLN]
RSG18KMTA / ROG18KMTA	5,2 (0,9 – 6,0)	6,3 (0,7 – 6,4)	230/1/50	1/4 + 1/2	25 / 20	KFE01933 / KFE01851	2 750 / 4 150	6 900
RSG24KMTA / ROG24KMTA	7,1 (1,2 – 8,3)	8,0 (1,0 – 8,8)	230/1/50	1/4 + 1/2	25 / 20	KFE01929 / KFE02081	3 650 / 5 500	9 150

Jednostki wewnętrzne ściennie dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.



Klimatyzatory ściennie KMTA – dedykowane do dużych przestrzeni



Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru (j. wew./ j. zew.)	Cena (j. wew./ j. zew.) [PLN]	Cena kompletu [PLN]
RSG30KMTA / ROG30KMTA	8,0 (2,9 – 9,0)	8,8 (2,2 – 11,0)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE02040 / KFE02041	5 100 / 7 600	12 700
RSG36KMTA / ROG36KMTA	9,4 (2,9 – 10,0)	10,1 (2,7 – 11,2)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE02042 / KFE02043	5 500 / 8 200	13 700

Jednostki wewnętrzne ściennie dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.



Klimatyzatory ściennie KPCA



Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru (j. wew./ j. zew.)	Cena (j. wew./ j. zew.) [PLN]	Cena kompletu [PLN]
RSG07KPCA / ROG07KPCA	2,0 (0,9 – 2,8)	2,5 (0,9 – 3,4)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE01931 / KFE02094	1 160 / 1 740	2 900
RSG09KPCA / ROG09KPCA	2,5 (0,9 – 3,0)	2,8 (0,9 – 3,8)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE01550 / KFE02095	1 240 / 1 860	3 100
RSG12KPCA / ROG12KPCA	3,4 (0,9 – 3,9)	3,8 (0,9 – 4,8)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE01934 / KFE02096	1 400 / 2 100	3 500

Jednostki wewnętrzne ściennie dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.



Klimatyzatory ściennie KLCA – dedykowane do dużych przestrzeni



Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru (j. wew./ j. zew.)	Cena (j. wew./ j. zew.) [PLN]	Cena kompletu [PLN]
RSG18KLCA / ROG18KLCA	5,2 (0,9 – 5,4)	6,3 (0,7 – 6,4)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE01920 / KFE02033	2 440 / 3 660	6 100
RSG24KLCA / ROG24KLCA	7,1 (1,2 – 7,6)	8,0 (1,0 – 8,8)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE01852 / KFE02097	3 300 / 4 950	8 250

Jednostki wewnętrzne ściennie dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.

Akcesoria do klimatyzatorów ściennych

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTY-RNRXZ3 + UTY-TWRXZ2	pilot przewodowy (panel dotykowy)	modele KETA, KG, KMTA (18, 24)	KFE01581 + KFE01607	1 505
UTY-RLRX + UTY-TWRXZ2	pilot przewodowy	modele KETA, KG, KMTA (18, 24)	KFE00989 + KFE01607	1 275
UTY-RVNXM + UTY-TWBXF2	pilot przewodowy	modele KMCC	KFE00788 + KFE01583	1 480
UTY-RNNYM + UTY-TWBXF2	pilot przewodowy	modele KMCC	KFE00616 + KFE01583	1 350
UTY-RSRX + UTY-TWRXZ2	prosty pilot przewodowy	modele KETA, KG, KMTA (18, 24)	KFE1501 + KFE01544	1 165
UTY-RHRX + UTY-TWRXZ2	prosty pilot przewodowy	modele KETA, KG, KMTA (18, 24)	KFE01570 + KFE0167	1 185
UTY-RSNXM + UTY-TWBXF2	prosty pilot przewodowy	modele KMCC	KFE00614 + KFE01583	1 220
UTY-XCSXZ2	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	modele KETA, KG, KMTA (18, 24)	KFE01585	580
UTY-TWBXF2	interfejs do Split (port: pilota, wejścia/wyjścia)	modele KMCC	KFE01583	710
UTY-XWZXZ5	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	modele KETA, KMCC, KMTA, KMCB	KFE00766	120
UTY-XWZX	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	modele KG	KFE00609	120
UTY-TFNXZ1 + UTY-TWBXF2	moduł komunikacji Wi-Fi	modele KMCC	KFE01067 + KFE01583	1 300
UTY-TFSXW1	moduł komunikacji Wi-Fi	modele KMCC, KG	KFE01147	590
UTY-TFSXF2	moduł komunikacji Wi-Fi	modele KETA, KMTA, KP	KFE01737	400
UTZ-RXLA	uchwyt do pilota bezprzewodowego	modele KP	KFE01042	50

Klimatyzatory przysufitowe R32



Klimatyzatory przysufitowe KRTA



Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RYG18KRTA / ROG18KBTB	5,2 (0,9 – 5,9)	6,0 (0,9 – 7,5)	230/1/50	1/4 + 1/2	30 / 20	KFE02098	8 700
RYG22KRTA / ROG22KBTB	6,0 (0,9 – 6,7)	7,0 (0,9 – 8,0)	230/1/50	1/4 + 1/2	30 / 20	KFE02099	9 500
RYG24KRTA / ROG24KBTB	6,8 (0,9 – 8,0)	7,5 (0,9 – 9,1)	230/1/50	1/4 + 1/2	30 / 20	KFE02100	11 550
RYG30KRTA / ROG30KBTB	8,5 (2,8 – 10,0)	10,0 (2,7 – 11,2)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE02101	13 350
RYG36KRTA / ROG36KBTB	9,5 (2,8 – 11,2)	10,8 (2,7 – 12,7)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE02102	15 600
RYG45KRTA / ROG45KBTB	12,1 (4,0 – 13,5)	13,5 (4,2 – 16,2)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE02103	17 000
RYG36KRTA / ROG36KRTA (3 fazy)	9,5 (2,8 – 11,2)	10,8 (2,7 – 12,7)	400/3/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE02104	16 500
RYG45KRTA / ROG45KRTA (3 fazy)	12,1 (4,0 – 13,5)	13,5 (4,2 – 16,2)	400/3/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE02105	17 900
RYG54KRTA / ROG54KRTA (3 fazy)	13,4 (4,5 – 14,5)	15,5 (4,7 – 16,5)	400/3/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE02106	20 000

Jednostki wewnętrzne przysufitowe -przypodłogowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym UTY-RLRX.



Klimatyzatory przysufitowe KRTA ECO



Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RYG18KRTA / ROG18KATA	5,2 (0,9 – 5,4)	6,0 (0,9 – 6,3)	230/1/50	1/4 + 1/2	30 / 20	KFE02107	7 700
RYG22KRTA / ROG22KATA	6,0 (0,9 – 6,3)	7,0 (0,9 – 7,4)	230/1/50	1/4 + 1/2	30 / 20	KFE02108	8 700
RYG24KRTA / ROG24KATA	6,8 (0,9 – 7,4)	7,5 (0,9 – 8,6)	230/1/50	1/4 + 1/2	30 / 20	KFE02109	9 750
RYG30KRTA / ROG30KATA	8,5 (2,8 – 9,6)	10,0 (2,7 – 10,8)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE02110	11 500
RYG36KRTA / ROG36KATA	9,5 (2,8 – 10,6)	10,8 (2,7 – 12,5)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE02111	13 500
RYG45KRTA / ROG45KATA	12,1 (4,0 – 12,6)	13,5 (4,2 – 15,0)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE02112	15 000
RYG36KRTA / ROG36KQTA (3 fazy)	9,5 (2,8 – 10,6)	10,8 (2,7 – 12,5)	400/3/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE02113	14 600
RYG54KRTA / ROG54KQTA (3 fazy)	12,1 (4,0 – 12,6)	13,5 (4,2 – 15,0)	400/3/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE02114	16 000

Jednostki wewnętrzne przysufitowe -przypodłogowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym UTY-RLRX.

Akcesoria do klimatyzatorów uniwersalnych/przysufitowych

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTY-RNRXZ3	pilot przewodowy (panel dotykowy)	modele KRTA	KFE01581	920
UTY-RLRX	pilot przewodowy	modele KRTA	KFE00989	690
UTY-RSRX	prosty pilot przewodowy	modele KRTA	KFE01501	580
UTY-RHRX	prosty pilot przewodowy	modele KRTA	KFE01570	600
UTY-LBTXC	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	modele KRTA	KFE01428	660
UTY-XCSX + UTZ-GXRA	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z obudową)	modele KRTA	KFE01569	750
UTY-XWZXZG	zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	modele KRTA	KFE00990	120
UTR-DPB24T	pompka skroplin	modele KRTA	KFE01578	990
UTY-XWZXZ3	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	modele ROG45KBTB / KATA / KRTA / KQTA	KFE00769	120
UTY-TFSXZ1	moduł komunikacji Wi-Fi	modele KRTA	KFE01530	650

Klimatyzatory kasetonowe R32



Klimatyzatory kasetonowe KVL – zwarte z nawiewem 4-stronnym



Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RCG09KVL / ROG09KBTB	2,5 (0,9 – 3,2)	3,2 (0,9 – 4,7)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE01647	7 700
RCG12KVL / ROG12KBTB	3,5 (0,9 – 4,4)	4,1 (0,9 – 5,7)	230/1/50	1/4 + 3/8	25 / 20	KFE01648	8 500
RCG14KVL / ROG14KBTB	4,3 (0,9 – 5,4)	5,0 (0,9 – 6,5)	230/1/50	1/4 + 3/8	25 / 20	KFE01649	9 400
RCG18KVL / ROG18KBTB	5,2 (0,9 – 5,9)	6,0 (0,9 – 7,5)	230/1/50	1/4 + 1/2	30 / 25	KFE01650	10 600
RCG22KVL / ROG22KBTB	6,0 (0,9 – 6,7)	7,0 (0,9 – 8,0)	230/1/50	1/4 + 1/2	30 / 25	KFE01651	10 900
RCG24KVL / ROG24KBTB	6,8 (0,9 – 8,0)	7,5 (0,9 – 9,1)	230/1/50	1/4 + 1/2	30 / 25	KFE01652	12 300

Jednostki wewnętrzne kasetonowe dostarczane w zestawie z maskownicą CG-UFFF oraz sterownikiem bezprzewodowym UTY-LNTX.



Klimatyzatory kasetonowe KVL – zwarte z nawiewem 4-stronnym ECO



Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RCG09KVL / ROG09KATA	2,5 (0,9 – 2,7)	3,2 (0,9 – 3,9)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE02115	6 750
RCG12KVL / ROG12KATA	3,5 (0,9 – 3,7)	4,1 (0,9 – 4,4)	230/1/50	1/4 + 3/8	25 / 20	KFE02116	7 350
RCG14KVL / ROG14KATA	4,3 (0,9 – 4,5)	5,0 (0,9 – 5,3)	230/1/50	1/4 + 3/8	25 / 20	KFE02117	8 300
RCG18KVL / ROG18KATA	5,2 (0,9 – 5,4)	6,0 (0,9 – 6,3)	230/1/50	1/4 + 1/2	30 / 20	KFE02118	8 800
RCG22KVL / ROG22KATA	6,0 (0,9 – 6,3)	7,0 (0,9 – 7,4)	230/1/50	1/4 + 1/2	30 / 20	KFE02119	9 150
RCG24KVL / ROG24KATA	6,8 (0,9 – 7,4)	7,5 (0,9 – 8,6)	230/1/50	1/4 + 1/2	30 / 20	KFE02120	11 000

Jednostki wewnętrzne kasetonowe dostarczane w zestawie z maskownicą CG-UFFF oraz sterownikiem bezprzewodowym UTY-LNTX.



Klimatyzatory kasetonowe KRLB – z nawiewem obwodowym



Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RCG18KRLB / ROG18KBTB	5,2 (0,9 – 5,9)	6,0 (0,9 – 7,5)	230/1/50	1/4 + 1/2	30 / 20	KFE01653	10 628
RCG22KRLB / ROG22KBTB	6,0 (0,9 – 6,7)	7,0 (0,9 – 8,0)	230/1/50	1/4 + 1/2	30 / 25	KFE01654	11 408
RCG24KRLB / ROG24KBTB	6,8 (0,9 – 8,0)	7,5 (0,9 – 9,1)	230/1/50	1/4 + 1/2	30 / 25	KFE01655	11 993
RCG30KRLB / ROG30KBTB	8,5 (2,8 – 10,0)	10,0 (2,7 – 11,2)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE01656	15 308
RCG36KRLB / ROG36KBTB	9,5 (2,8 – 11,2)	10,8 (2,7 – 12,7)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE01657	17 843
RCG45KRLB / ROG45KBTB	12,1 (4,0 – 14,0)	13,5 (4,2 – 16,2)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE01658	19 208
RCG54KRLB / ROG54KBTB	13,4 (4,5 – 14,5)	15,5 (4,7 – 16,5)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE01659	21 938
RCG36KRTA / ROG36KRTA (3 fazy)	9,5 (2,8 – 11,3)	10,8 (2,7 – 12,7)	400/3/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE02121	18 400
RCG45KRTA / ROG36KRTA (3 fazy)	12,1 (4,0 – 14,1)	13,5 (4,2 – 16,2)	400/3/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE02122	19 900
RCG54KRTA / ROG54KRTA (3 fazy)	13,4 (4,5 – 14,6)	15,5 (4,7 – 16,5)	400/3/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE02123	22 600

Jednostki wewnętrzne kasetonowe dostarczane w zestawie z maskownicą CG-KFA oraz sterownikiem przewodowym UTY-RNRXZ3.



Klimatyzatory kasetonowe KRLB – z nawiewem obwodowym **ECO**



Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RCG18KRLB / ROG18KATA	5,2 (0,9 – 5,4)	6,0 (0,9 – 6,3)	230/1/50	1/4 + 1/2	25 / 20	KFE02124	8 970
RCG22KRLB / ROG22KATA	6,0 (0,9 – 6,3)	7,0 (0,9 – 7,4)	230/1/50	1/4 + 1/2	25 / 20	KFE02125	9 555
RCG24KRLB / ROG24KATA	6,8 (0,9 – 7,4)	7,5 (0,9 – 8,6)	230/1/50	1/4 + 1/2	25 / 20	KFE02126	10 140
RCG30KRLB / ROG30KATA	8,5 (2,8 – 9,6)	10,0 (2,7 – 10,8)	230/1/50	3/8 + 5/8	30 / 30	KFE02127	12 773
RCG36KRLB / ROG36KATA	9,5 (2,8 – 10,6)	10,8 (2,7 – 12,5)	230/1/50	3/8 + 5/8	30 / 30	KFE02128	14 723
RCG45KRLB / ROG45KATA	12,1 (4,0 – 12,6)	13,5 (4,2 – 15,0)	230/1/50	3/8 + 5/8	30 / 30	KFE02129	15 893
RCG54KRLB / ROG54KATA	13,4 (4,5 – 13,8)	15,5 (4,7 – 16,0)	230/1/50	3/8 + 5/8	30 / 30	KFE02130	17 745
RCG36KRLB / ROG36KQTA (3 fazy)	9,5 (2,8 – 10,6)	10,8 (2,7 – 12,5)	400/3/50	3/8 + 5/8	30 / 30	KFE02131	15 300
RCG45KRLB / ROG45KQTA (3 fazy)	12,1 (4,0 – 12,6)	13,5 (4,2 – 15,0)	400/3/50	3/8 + 5/8	30 / 30	KFE02132	16 600
RCG54KRLB / ROG54KQTA (3 fazy)	13,4 (4,5 – 13,8)	15,5 (4,7 – 16,0)	400/3/50	3/8 + 5/8	30 / 30	KFE02133	18 700

Jednostki wewnętrzne kasetonowe dostarczane w zestawie z maskownicą CG-KFA oraz sterownikiem przewodowym UTY-RNRXZ3.

Akcesoria do klimatyzatorów kasetonowych

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTG-UFXF-W	maskownica	modele KVLA	KFE01738	550
UTG-UKXA-W	zestaw: maskownica z dotykowym pilotem przewodowym UTY-RNRYZ3	modele KRLB	KFE01741	1 890
UTG-UKXC-W	maskownica	modele KRLB	KFE01742	1 750
UTG-UKXA-B	maskownica w kolorze czarnym	modele KRLB	KFE01743	1 920
UTY-RNRXZ3	pilot przewodowy (panel dotykowy)	wszystkie modele RCG	KFE01581	920
UTY-RLRX	pilot przewodowy	wszystkie modele RCG	KFE00989	690
UTY-RNNXM	pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00616	640
UTY-RVNXM	pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00788	770
UTY-RSNXM	prosty pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00614	510
UTY-RSRX	prosty pilot przewodowy	wszystkie modele RCG	KFE01501	580
UTY-RHRX	prosty pilot przewodowy	wszystkie modele RCG	KFE01570	600
UTY-LNTX	pilot bezprzewodowy	modele KVLA	KFE01748	280
UTY-LBTXC	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	modele KRLB	KFE01428	670
UTY-SHZXC	czujnik obecności	modele KRLB	KFE01577	510
UTG-AKXA-W	szeroki panel	modele KRLB	KFE01573	900
UTG-BKXA-W	podkładka pod szeroki panel	modele KRLB	KFE00995	2 180
UTZ-VXRA	moduł przyłączenia powietrza zewn.	modele KRLB	KFE01572	1 880
UTR-YDZK	osłona wylotu powietrza	modele KRLB	KFE01429	440
UTZ-KXRA	izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności	modele KRLB	KFE01571	590
UTZ-VXAA	moduł przyłączenia powietrza zewn.	modele KVLA	KFE00564	1 620
UTR-YDZB	osłona wylotu powietrza	modele KVLA	KFE00611	450
UTZ-KXGC	izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności	modele KVLA	KFE01575	730
UTY-XCSX + UTZ-GXRA	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z obudową)	wszystkie modele RCG	KFE01569	900
UTY-XWZXZG	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	wszystkie modele RCG	KFE00990	120
UTY-XWZX	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	wszystkie modele RCG	KFE00609	120
UTY-XWZXZ3	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	jednostki zewnętrzne ROG30 / 36 / 45 / 54KBTB	KFE00769	120
UTY-TFSXZ1	moduł komunikacji Wi-Fi	modele KVLA, KRLB	KFE01530	650

Klimatyzatory kanałowe R32



Klimatyzatory kanałowe KLLAP – zwarte



Model (j. wew. / j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RDG09KLLAP / ROG09KBTB	2,5 (0,9 – 3,2)	3,2 (0,9 – 4,7)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE01660	7 500
RDG12KLLAP / ROG12KBTB	3,5 (0,9 – 4,4)	4,1 (0,9 – 5,7)	230/1/50	1/4 + 3/8	25 / 20	KFE01661	7 900
RDG14KLLAP / ROG14KBTB	4,3 (0,9 – 5,4)	5,0 (0,9 – 6,5)	230/1/50	1/4 + 3/8	25 / 20	KFE01662	8 400
RDG18KLLAP / ROG18KBTB	5,2 (0,9 – 5,9)	6,0 (0,9 – 7,5)	230/1/50	1/4 + 1/2	30 / 20	KFE01663	9 945

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym UTY-RLRX.



Klimatyzatory kanałowe KLLAP – zwarte ECO



Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RDG09KLLAP / ROG09KATA	2,5 (0,9 – 2,7)	3,2 (0,9 – 3,9)	230/1/50	1/4 + 3/8	15 / 15	KFE02134	5 950
RDG12KLLAP / ROG12KATA	3,5 (0,9 – 3,7)	4,1 (0,9 – 4,4)	230/1/50	1/4 + 3/8	15 / 15	KFE02135	6 350
RDG14KLLAP / ROG14KATA	4,3 (0,9 – 4,5)	5,0 (0,9 – 5,3)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE02136	7 000
RDG18KLLAP / ROG18KATA	5,2 (0,9 – 5,4)	6,0 (0,9 – 6,3)	230/1/50	1/4 + 1/2	20 / 15	KFE02137	7 600

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym UTY-RLRX.



Klimatyzatory kanałowe KHTAP – średni spręż



Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RDG12KHTAP / ROG12KBTB	3,5 (0,9 – 4,4)	4,1 (0,9 – 5,7)	230/1/50	1/4 + 3/8	25 / 20	KFE01669	9 100
RDG14KHTAP / ROG14KBTB	4,3 (0,9 – 5,4)	5,0 (0,9 – 6,5)	230/1/50	1/4 + 3/8	25 / 20	KFE01670	10 100
RDG18KHTAP / ROG18KBTB	5,2 (0,9 – 5,9)	6,0 (0,9 – 7,5)	230/1/50	1/4 + 3/8	25 / 20	KFE01671	11 100
RDG22KHTAP / ROG22KBTB	6,0 (0,9 – 6,7)	7,0 (0,9 – 8,0)	230/1/50	1/4 + 3/8	30 / 25	KFE01672	12 000
RDG24KHTAP / ROG24KBTB	6,8 (0,9 – 8,0)	7,5 (0,9 – 9,1)	230/1/50	1/4 + 1/2	30 / 25	KFE01673	13 900
RDG30KHTAP / ROG30KBTB	8,5 (2,8 – 10,0)	10,0 (2,7 – 11,2)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE01674	16 200
RDG36KHTAP / ROG36KBTB	9,5 (2,8 – 11,2)	10,8 (2,7 – 12,7)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE01675	18 700
RDG45KHTAP / ROG45KBTB	12,1 (4,0 – 14,0)	13,5 (4,2 – 16,2)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE01676	2 0000
RDG54KHTAP / ROG54KBTB	13,4 (4,5 – 14,5)	15,5 (4,7 – 16,5)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE01677	22 400
RDG36KHTAP / ROG36KRTA (3 fazy)	9,5 (2,8 – 11,2)	10,8 (2,7 – 12,7)	400/3/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE02138	19 000
RDG45KHTAP / ROG45KRTA (3 fazy)	12,1 (4,0 – 14,0)	13,5 (4,2 – 16,2)	400/3/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE02139	20 000
RDG54KHTAP / ROG54KRTA (3 fazy)	13,4 (4,5 – 14,5)	15,5 (4,7 – 16,5)	400/3/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE02140	22 300

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym UTY-RLRX.



Klimatyzatory kanałowe KMLA – średni spręż



Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RDG22KMLA / ROG22KBTB	6,0 (0,9 – 6,7)	7,0 (0,9 – 8,0)	230/1/50	1/4 + 1/2	30 / 25	KFE01664	11 200
RDG24KMLA / ROG24KBTB	6,8 (0,9 – 8,0)	7,5 (0,9 – 9,1)	230/1/50	1/4 + 1/2	30 / 25	KFE01665	11 700
RDG30KMLA / ROG30KBTB	8,5 (2,8 – 10,0)	10,0 (2,7 – 11,2)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE01666	15 400
RDG36KMLA / ROG36KBTB	9,5 (2,8 – 11,2)	10,8 (2,7 – 12,7)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE01667	17 550
RDG45KMLA / ROG45KBTB	12,1 (4,0 – 13,0)	13,5 (4,2 – 15,2)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE01668	18 700
RDG36KMLA / ROG36KRTA (3 fazy)	9,5 (2,8 – 11,2)	10,8 (2,7 – 12,7)	400/3/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE02141	16 750
RDG45KMLA / ROG45KRTA (3 fazy)	12,1 (4,0 – 13,0)	13,5 (4,2 – 15,2)	400/3/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE02142	18 300

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym UTY-RLRX.



Klimatyzatory kanałowe KMLA – średni spręż ECO



Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RDG22KMLA / ROG22KATA	6,0 (0,9 – 6,3)	7,0 (0,9 – 7,4)	230/1/50	1/4 + 1/2	25 / 20	KFE02145	9 250
RDG24KMLA / ROG24KATA	6,8 (0,9 – 7,4)	7,5 (0,9 – 8,6)	230/1/50	1/4 + 1/2	25 / 20	KFE02146	9 950
RDG30KMLA / ROG30KATA	8,5 (2,8 – 9,6)	10,0 (2,7 – 10,8)	230/1/50	3/8 + 5/8	30 / 30	KFE02147	12 500
RDG36KMLA / ROG36KATA	9,5 (2,8 – 10,6)	10,8 (2,7 – 12,5)	230/1/50	3/8 + 5/8	30 / 30	KFE02148	14 100
RDG45KMLA / ROG45KATA	12,1 (4,0 – 12,6)	13,5 (4,2 – 15,0)	230/1/50	3/8 + 5/8	30 / 30	KFE02149	14 500
RDG36KMLA / ROG36KQTA (3 fazy)	9,5 (2,8 – 10,6)	10,8 (2,7 – 12,5)	400/3/50	3/8 + 5/8	30 / 30	KFE02143	13 700
RDG45KMLA / ROG45KQTA (3 fazy)	12,1 (4,0 – 12,6)	13,5 (4,2 – 15,0)	400/3/50	3/8 + 5/8	30 / 30	KFE02144	15 200

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym UTY-RLRX.



Klimatyzatory kanałowe KHTA – wysoki spręż



Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RDG45KHTA / ROG45KBTB	12,1 (4,0 – 14,0)	13,5 (5,0 – 16,2)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE01678	17 500
RDG54KHTA / ROG54KBTB	13,4 (5,0 – 14,5)	15,5 (5,5 – 18,0)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE01679	20 600
RDG45KHTA / ROG45KRTA (3 fazy)	12,1 (4,0 – 14,0)	13,5 (5,0 – 16,2)	400/3/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE02150	17 850
RDG54KHTA / ROG54KRTA (3 fazy)	13,4 (5,0 – 14,5)	15,5 (5,5 – 18,0)	400/3/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE02151	21 550

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym UTY-RNNXM.















Akcesoria do klimatyzatorów kanałowych

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTY-RNRXZ3	pilot przewodowy (panel dotykowy)	modele KLLAP, KHTAP, KMLA	KFE01581	920
UTY-RLRX	pilot przewodowy	modele KLLAP, KHTAP, KMLA	KFE00989	690
UTY-RNNXM	pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00616	640
UTY-RVNXM	pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00788	770
UTY-RSNXM	prosty pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00614	510
UTY-RSRX	prosty pilot przewodowy	modele KLLAP, KHTAP, KMLA	KFE01501	580
UTY-RHRX	prosty pilot przewodowy	modele KLLAP, KHTAP, KMLA	KFE01570	600
UTY-LBTXM	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	modele KLLAP, KHTAP, KMLA	KFE00991	970
UTY-XSZX	pomieszczeniowy czujnik temperatury	wszystkie modele RDG	KFE00738	250
UTD-GXTA-W	kratka z automatyczną żaluzją	modele KLLAP (9, 12, 14)	KFE00608	770
UTD-GXTB-W	kratka z automatyczną żaluzją	modele RDG18KLLAP	KFE01504	880
UTD-LFNA	filtr o wydłużonej żywotności	modele KHTAP (36, 45, 54)	KFE00992	440
UTD-LFNB	filtr o wydłużonej żywotności	modele KHTAP (18, 22, 24, 30)	KFE00993	340
UTD-LFNC	filtr o wydłużonej żywotności	modele RDG12/14KHTAP	KFE01568	300
UTD-LF25NA	filtr o wydłużonej żywotności	modele KMLA	KFE00506	700
UTD-LF60KA	filtr o wydłużonej żywotności	modele KHTA (45, 54)	KFE00507	830
UTD-RF204	kształtka okrągła	modele KMLA	KFE01282	260
UTD-SF045T	kształtka prostokątna	modele KMLA	KFE01567	390
UTZ-PX1NBA	pompka skroplin	modele KMLA	KFE01566	1 020
UTY-XWZXZG	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	modele KLLAP, KHTAP, KMLA	KFE00990	120
UTD-ECS5A	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	modele KHTA	KFE00610	120
UTY-XCSX + UTZ-GXNA	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z uchwytem)	modele KHTAP	KFE01745	720
UTZ-GXNA	obudowa rozszerzenia wejść/wyjść	modele KHTAP	KFE01588	360
UTY-TFNXZ1	moduł komunikacji Wi-Fi	modele KHTA	KFE01067	590
UTY-TFSXZ1	moduł komunikacji Wi-Fi	modele KLLAP, KHTAP, KMLA	KFE01530	650







Typoszereg Split R410A

Wydajność [kW]	2,0	2,6	3,5	4,1	5,3	7,1	8,8	10,6	12,5	14,0	15	20	25
Kod wydajności	7	9	12	14	18	24	30	36	45	54	60	72	90







ŚCIENNE

LTCA				RSG09 LTCA	RSG12 LTCA									
LUCA			RSG07 LUCA	RSG09 LUCA	RSG12 LUCA	RSG14 LUCA								
LMCB - NORDIC				RSG09 LMCB	RSG12 LMCB	RSG14 LMCB								
LMCA			RSG07 LMCA	RSG09 LMCA	RSG12 LMCA	RSG14 LMCA								
LMTA dedykowany do serwerowni								RSG30 LMTA	RSG36 LMTA					
LFCA							RSG18 LFCA	RSG24 LFCA	RSG30 LFCA					
LLCC				RSG09 LLCC	RSG12 LLCC									











PRZYPODŁOGOWE I PRZYSUFITOWE

LVCA				RGG09 LVCA	RGG12 LVCA	RGG14 LVCA								
LVTA							RYG18 LVTA	RYG24 LVTA						
LRTA									RYG30 LRTA	RYG36 LRTA	RYG45 LRTA	RYG54 LRTA		
										RYG36 LRTA [3 fazy]	RYG45 LRTA [3 fazy]	RYG54 LRTA [3 fazy]		

KASETONOWE

LVLA/B zwarte					RCG12 LVLB	RCG14 LVLB	RCG18 LVLB	RCG24 LVLA						
LRLA z nawiewem 4-stronnym									RCG30 LRLE	RCG36 LRLE	RCG45 LRLE	RCG54 LRLE		
LRLB z nawiewem obwodowym							RCG18 LRLB	RCG24 LRLB	RCG30 LRLB	RCG36 LRLB	RCG45 LRLB	RCG54 LRLB		
										RCG36 LRLA [3 fazy]	RCG45 LRLA [3 fazy]	RCG54 LRLA [3 fazy]		

KANAŁOWE

LSLAP zwarte mini					RDG12 LSLAP	RDG14 LSLAP	RDG18 LSLAP								
LLTB zwarte					RDG12 LLTB	RDG14 LLTB	RDG18 LLTB								
LHTBP średni spręż					RDG12 LHTAP	RDG14 LHTAP	RDG18 LHTAP	RDG24 LHTAP	RDG30 LHTAP	RDG36 LHTAP	RDG45 LHTAP	RDG54 LHTAP			
LMLA średni spręż								RDG24 LMLA	RDG30 LMLE	RDG36 LMLE	RDG45 LMLE				
LHTA wysoki spręż											RDG45 LHTA	RDG54 LHTA	RDG60 LHTA [3 fazy]	RDG72 LHTA [3 fazy]	RDG90 LHTA [3 fazy]
											RDG36 LMLA [3 fazy]	RDG45 LMLA [3 fazy]			

Klimatyzatory ścienne R410A



Klimatyzatory ścienne LTCA



R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RSG09LTCA / ROG09LTCA	2,5 (0,9 – 3,5)	3,5 (1,1 – 4,0)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE00035	5 200
RSG12LTCA / ROG12LTCA	3,2 (0,9 – 5,4)	4,0 (0,9 – 6,5)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE00034	6 000

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.



Klimatyzatory ścienne LUCA



R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RSG07LUCA / ROG07LUCA	2,0 (0,5 – 3,0)	3,0 (0,5 – 4,0)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE00033	3 800
RSG09LUCA / ROG09LUCA	2,5 (0,5 – 3,2)	3,2 (0,5 – 4,2)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE00036	4 050
RSG12LUCA / ROG12LUCA	3,5 (0,9 – 4,0)	4,0 (0,9 – 5,6)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE00038	4 800
RSG14LUCA / ROG14LUCA	4,2 (0,9 – 5,0)	5,4 (0,9 – 6,0)	230/1/50	1/4 + 1/2	20 / 15	KFE00037	6 400

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.



Klimatyzatory ścienne LMCB – NORDIC

R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RSG09LMCB / ROG09LMCBN	2,5 (0,5 – 3,2)	3,2 (0,5 – 4,5)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE00066	4 450
RSG12LMCB / ROG12LMCBN	3,4 (0,9 – 3,9)	4,0 (0,9 – 5,6)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE00065	5 100
RSG14LMCB / ROG14LMCBN	4,2 (1,1 – 4,8)	5,4 (1,1 – 6,0)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE00173	7 400

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.



Klimatyzatory ścienne LMCA

R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RSG07LMCA / ROG07LMCA	2,0 (0,5 – 3,0)	3,0 (0,5 – 3,4)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE00045	3 100
RSG09LMCA / ROG09LMCA	2,5 (0,5 – 3,2)	3,2 (0,5 – 4,0)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE00046	3 300
RSG12LMCA / ROG12LMCA	3,4 (0,9 – 3,9)	4,0 (0,9 – 5,3)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE00047	3 850
RSG14LMCA / ROG14LMCA	4,0 (0,9 – 5,0)	5,0 (0,9 – 6,0)	230/1/50	1/4 + 1/2	20 / 15	KFE00048	5 750

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.



Klimatyzatory ściennie LMTA – dedykowane do serwerowni

R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RSG30LMTA / ROG30LMTA	8,0 (2,9 – 9,0)	8,8 (2,2 – 11,0)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE00067	12 500
RSG36LMTA / ROG36LMTA	9,4 (2,9 – 10,0)	10,1 (2,7 – 11,2)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE00068	13 500

Jednostki wewnętrzne ściennie dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.



Klimatyzatory ściennie LFCA

R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RSG18LFCA / ROG18LFCA	5,2 (0,9 – 6,0)	6,3 (0,9 – 9,1)	230/1/50	1/4 + 1/2	25 / 20	KFE00029	6 500
RSG24LFCA / ROG24LFCA	7,1 (0,9 – 8,0)	8,0 (0,9 – 10,6)	230/1/50	1/4 + 5/8	30 / 20	KFE00031	8 900
RSG30LFCA / ROG30LFCA	8,0 (2,9 – 9,0)	8,8 (2,2 – 11,0)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE00031	11 350

Jednostki wewnętrzne ściennie dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.



Klimatyzatory ściennie LLCC

R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RSG09LLCC / ROG09LLCC	2,5 (0,9 – 3,0)	3,0 (0,9 – 3,8)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE00049	2 900
RSG12LLCC / ROG12LLCC	3,4 (0,9 – 3,8)	4,0 (0,9 – 5,0)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE00050	3 500

Jednostki wewnętrzne ściennie dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.

Akcesoria do klimatyzatorów ściennych

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTY-RNNXM	pilot przewodowy	modele LF	KFE00616	640
UTY-RVNXM	pilot przewodowy	modele LF	KFE00788	770
UTY-RSNXM	prosty pilot przewodowy	modele LF	KFE00614	510
UTY-RNRYZ3 + UTY-TWRX	pilot przewodowy (panel dotykowy)	modele LMTA (30, 36)	KFE01747 + KFE01607	1 570
UTY-RLRY + UTY-TWRX	pilot przewodowy	modele LMTA (30, 36)	KFE00989 + KFE01607	1 340
UTY-RVNXM + UTY-TWBXF2	pilot przewodowy	modele LU, LT	KFE00788 + KFE01583	1 480
UTY-RVNXM + UTY-XCBXZ2	pilot przewodowy	modele LM	KFE00788 + KFE00797	1 160
UTY-RVNYM + UTY-XWNX	pilot przewodowy	modele LMTA (30, 36)	KFE00788 + KFE00979	880
UTY-RNNYM + UTY-TWBXF2	pilot przewodowy	modele LU, LT	KFE00616 + KFE01583	1 350
UTY-RNNYM + UTY-XCBXZ2	pilot przewodowy	modele LM	KFE00616 + KFE00979	1 030
UTY-RNNYM + UTY-XWNX	pilot przewodowy	modele LMTA (30, 36)	KFE00616 + KFE00979	730
UTY-RSRX + UTY-TWRX	prosty pilot przewodowy	modele LMTA (30, 36)	KFE01501 + KFE01544	1 240
UTY-RHRX + UTY-TWRX	prosty pilot przewodowy	modele LMTA (30, 36)	KFE01570 + KFE01544	1260
UTY-RSNXM + UTY-TWBXF2	prosty pilot przewodowy	modele LU, LT	KFE00614 + KFE01583	1 220
UTY-RSNXM + UTY-XCBXZ2	prosty pilot przewodowy	modele LM	KFE00614 + KFE00797	900
UTY-RSNXM + UTY-XWNX	prosty pilot przewodowy	modele LMTA (30, 36)	KFE00614 + KFE00979	630
UTY-XCSXZ1 + UTZ-GXXB	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z obudową)	modele LMTA (30, 36)	KFE01608 + KFE01609	730
UTY-XWNX	zestaw przyłączeniowy funkcja serwerownia	modele LMTA (30, 36)	KFE00979	120
UTY-TWBXF2	interfejs do Split (port: pilota, wejścia/wyjścia)	modele LU, LT	KFE01583	710
UTY-XCBXZ2	interfejs do Split (port: pilota, wejścia/wyjścia)	modele LM	KFE00797	390
UTY-XWZXS5	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	modele LM, LU, LT	KFE00766	120
UTY-XWZXS	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	modele LMTA, LF	KFE00609	120
UTY-TFNXZ1	moduł komunikacji Wi-Fi	modele LF	KFE01067	590
UTY-TFNXZ1 + UTY-TWBXF2	moduł komunikacji Wi-Fi	modele LU, LT	KFE01067 + KFE01583	1 300
UTY-TFNXZ1 + UTY-XCBXZ2	moduł komunikacji Wi-Fi	modele LM	KFE01067 + KFE00797	980
UTY-TFNXZ1 + UTY-XWNX	moduł komunikacji Wi-Fi	modele LMTA (30, 36)	KFE01067 + KFE00979	710
UTZ-RXLA	uchwyt do pilota bezprzewodowego	modele LL	KFE01042	50

Klimatyzatory podłogowe R410A



Klimatyzatory podłogowe LVCA

R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RG09LVCA / ROG09LVCA	2,6 (0,9 – 3,5)	3,5 (0,9 – 5,5)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE00051	6 200
RG12LVCA / ROG12LVCA	3,5 (0,9 – 4,0)	4,5 (0,9 – 6,6)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE00052	7 150
RG14LVCA / ROG14LVCA	4,2 (0,9 – 5,0)	5,2 (0,9 – 8,0)	230/1/50	1/4 + 1/2	20 / 15	KFE00139	8 150

Jednostki wewnętrzne podłogowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem.

Akcesoria do klimatyzatorów podłogowych

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTY-RNNXM	Pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00616	640
UTY-RVNXM	Pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00788	770
UTY-RSNXM	Prosty pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00614	510
UTY-XWZX	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	wszystkie modele	KFE00609	120
UTR-STA	Zestaw do częściowej zabudowy	wszystkie modele	KFE01579	640

Klimatyzatory przysufitowe R410A



Klimatyzatory uniwersalne/przysufitowe LVTA

R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RYG18LVTB / ROG18LBCB	5,2 (0,9 – 5,9)	6,0 (0,9 – 7,5)	230/1/50	1/4 + 1/2	25 / 15	KFE00080	8 500
RYG24LVTA / ROA24LBCB	6,8 (0,9 – 8,0)	8,0 (0,9 – 9,1)	230/1/50	3/8 + 5/8	30 / 20	KFE00081	11 400

Jednostki wewnętrzne przysufitowo -przypodłogowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem.



Klimatyzatory uniwersalne/przysufitowe LRTA

R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RYG30LRTE / ROG30LETL	8,5 (2,8 – 10,0)	10,0 (2,7 – 11,2)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE00053	13 250
RYG36LRTE / ROG36LETL	9,4 (2,8 – 11,2)	11,2 (2,7 – 12,7)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE00054	15 800
RYG45LRTA / ROG45LETL	12,1 (4,0 – 13,3)	13,3 (4,2 – 15,5)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE00141	17 000
RYG36LRTA / ROG36LATT (3 fazy)	10,0 (4,7 – 11,4)	11,2 (5,0 – 14,0)	400/3/50	3/8 + 5/8	75 / 30	KFE00129	16 950
RYG45LRTA / ROG45LATT (3 fazy)	12,5 (5,0 – 14,0)	14,0 (5,4 – 16,2)	400/3/50	3/8 + 5/8	75 / 30	KFE00043	17 500
RYG54LRTA / ROG54LATT (3 fazy)	14,0 (5,4 – 16,0)	16,0 (5,8 – 18,0)	400/3/50	3/8 + 5/8	75 / 30	KFE00042	18 300

Jednostki wewnętrzne przysufitowo -przypodłogowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem.

Akcesoria do klimatyzatorów uniwersalnych/przysufitowych

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTY-RNNXM	Pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00616	640
UTY-RVNXM	Pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00788	770
UTY-RSNXM	Prosty pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00614	510
UTY-XWZX	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	wszystkie modele	KFE00609	120
UTD-ECS5A	Zestaw do podłączenia zewnętrznych wejść/wyjść	RYG30-36LRTE, RYG36-54LRTA	KFE00610	120
UTD-RF204	Komplet króćców okrągłych	RYG30-36LRTE, RYG45LRTA, RYG36-54LRTA	KFE01282	260
UTR-DPB24T	Pompka skroplin	RYG30-36LRTE, RYG45LRTA, RYG36-54LRTA	KFE01578	990
UTY-XWZXZ2	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	ROG36-54LATT	KFE00768	120
UTY-XWZXZ3	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	ROG36-54LATT	KFE00769	120

Klimatyzatory kasetonowe R410A



Klimatyzatory kasetonowe LVLA/B

R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RCG12VLVB / ROG12LALL	3,5 (0,9 – 4,4)	4,1 (0,9 – 5,4)	230/1/50	1/4 + 3/8	25 / 15	KFE00039	7 500
RCG14VLVB / ROG14LALL	4,3 (0,9 – 5,4)	5,0 (0,9 – 6,5)	230/1/50	1/4 + 1/2	25 / 15	KFE00041	8 550
RCG18VLVB / ROG18LALL	5,2 (0,9 – 5,9)	6,0 (0,9 – 7,5)	230/1/50	1/4 + 1/2	25 / 15	KFE00077	9 100
RCG24VLVA / ROG24LALA	6,8 (0,9 – 8,0)	8,0 (0,9 – 9,1)	230/1/50	1/4 + 5/8	30 / 20	KFE00078	11 800

Jednostki wewnętrzne kasetonowe dostarczane w zestawie z maskownicą CG-UFFD oraz sterownikiem przewodowym.



Klimatyzatory kasetonowe LRLA – z nawiewem 4-stronnym

R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RCG30LRLE / ROG30LETL	8,5 (2,8 – 10,0)	10,0 (2,7 – 11,2)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE00055	14 500
RCG36LRLE / ROG36LETL	10,0 (2,8 – 11,2)	11,2 (2,7 – 12,7)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE00056	15 900
RCG45LRLA / ROG45LETL	12,5 (4,0 – 14,0)	14,0 (4,2 – 16,2)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE00057	17 400
RCG54LRLA / ROG54LETL	13,3 (4,5 – 14,5)	16,0 (4,7 – 16,5)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE00143	19 200
RCG36LRLA / ROG36LATT (3 fazy)	10,0 (4,7 – 11,4)	11,2 (5,0 – 14,0)	400/3/50	3/8 + 5/8	75 / 30	KFE00130	16 800
RCG45LRLA / ROG45LATT (3 fazy)	12,5 (5,0 – 14,0)	14,0 (5,4 – 16,2)	400/3/50	3/8 + 5/8	75 / 30	KFE00131	19 000
RCG54LRLA / ROG54LATT (3 fazy)	14,0 (5,4 – 16,0)	16,0 (5,8 – 18,0)	400/3/50	3/8 + 5/8	75 / 30	KFE00132	20 700

Jednostki wewnętrzne kasetonowe dostarczane w zestawie z maskownicą CG-GFA oraz sterownikiem przewodowym.



Klimatyzatory kasetonowe LRLB – z nawiewem obwodowym

R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RCG18LRLB / ROG18LBCA	5.2 (0.9 – 6.5)	6.0 (0.9 – 8.0)	230/1/50	1/4 + 1/2	50 / 30	KFE00183	10 200
RCG24LRLB / ROG24LBCA	6.8 (0.9 – 8.0)	7.8 (0.9 – 9.1)	230/1/50	1/4 + 5/8	50 / 30	KFE00184	11 800
RCG30LRLB / ROG30LBTA	8.5 (2.8 – 10.0)	10.0 (2.7 – 11.2)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE01717	15 200
RCG36LRLB / ROG30LBTA	9.5 (2.8 – 11.2)	10.8 (2.7 – 12.7)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE01718	17 400
RCG45LRLB / ROG45LBTA	12.5 (4.0 – 14.0)	14.0 (4.2 – 16.2)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE01719	19 000
RCG54LRLB / ROG54LBTA	13.3 (4.5 – 14.5)	16.0 (4.7 – 16.5)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE00185	21 600

Jednostki wewnętrzne kasetonowe dostarczane w zestawie z maskownicą oraz sterownikiem przewodowym.

Akcesoria do klimatyzatorów kasetonowych

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTG-UFXD-W	maskownica	modele LVLB, LVLA	KFE01738	290
UTG-UGXA-W	maskownica	modele LRLE, LRLA	KFE01740	350
UTG-UKXA-W	zestaw: maskownica z dotykowym pilotem przewodowym UTY-RNRYZ3	modele LRLB	KFE01741	1 890
UTY-RNRXZ3	pilot przewodowy (panel dotykowy)	wszystkie modele RCG	KFE01581	920
UTY-RLRX	pilot przewodowy	wszystkie modele RCG	KFE00989	690
UTY-RNNXM	pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00616	640
UTY-RVNXM	pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00788	770
UTY-RSNXM	prosty pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00614	510
UTY-RSRX	prosty pilot przewodowy	wszystkie modele RCG	KFE01501	580
UTY-RHRX	prosty pilot przewodowy	wszystkie modele RCG	KFE01570	600
UTY-LRHXA2	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	modele LRLE, LRLA	KFE00490	1 090
UTY-LBTXC	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	modele LRLB	KFE01428	670
UTY-SHZXC	czujnik obecności	modele LRLB	KFE01577	510
UTG-AKXA-W	szeroki panel	modele LRLB, LRLE, LRLA	KFE01573	900
UTG-BKXA-W	podkładka pod szeroki panel	modele LRLB, LRLE, LRLA	KFE00995	2 180
UTZ-VXRA	moduł przyłączenia powietrza zewn.	modele LRLB, LRLE, LRLA	KFE00564	1 880
UTR-YDZK	osłona wylotu powietrza	modele LRLB, LRLE, LRLA	KFE00611	440
UTZ-KXRA	izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności	modele LRLB, LRLE, LRLA	KFE01571	590
UTZ-VXAA	moduł przyłączenia powietrza zewn.	modele LVLB, LVLA	KFE00564	1 620
UTR-YDZB	osłona wylotu powietrza	modele LVLB, LVLA	KFE00611	470
UTZ-KXGC	izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności	modele LVLB, LVLA	KFE01575	730
UTY-XCSX + UTZ-GXRA	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z obudową)	wszystkie modele RCG	KFE01569	900
UTY-XWZXZG	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	wszystkie modele RCG	KFE00990	120
UTY-XWZX	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	wszystkie modele RCG	KFE00609	120
UTY-XWZXZ2	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	jednostki zewnętrzne ROG36/45/54LATT	KFE00768	120
UTY-XWZXZ3	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	jednostki zewnętrzne ROG45/54LBTA, ROG45/54LETL	KFE00769	120
UTY-TFNXZ1	moduł komunikacji Wi-Fi	modele LVLB, LVLA, LRLB, LRLE, LRLA	KFE01067	590

Klimatyzatory kanałowe R410A



Klimatyzatory kanałowe LSLAP – zwarte mini

R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RDG12LSLAP / ROG12LALL	3,5 (0,9 – 4,4)	4,1 (0,9 – 5,4)	230/1/50	1/4 + 3/8	25 / 15	KFE00194	6 800
RDG14LSLAP / ROG14LALL	4,3 (0,9 – 5,4)	5,0 (0,9 – 6,5)	230/1/50	1/4 + 1/2	25 / 15	KFE01554	7 900
RDG18LSLAP / ROG18LALL	5,2 (0,9 – 5,9)	6,0 (0,9 – 7,5)	230/1/50	1/4 + 1/2	25 / 15	KFE01548	8 900

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym.



Klimatyzatory kanałowe LLTB – zwarte

R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RDG12LLTB / ROG12LALL	3,5 (0,9 – 4,4)	4,1 (0,9 – 5,4)	230/1/50	1/4 + 3/8	25 / 15	KFE00040	6 700
RDG14LLTB / ROG14LALL	4,3 (0,9 – 5,4)	5,0 (0,9 – 6,5)	230/1/50	1/4 + 1/2	25 / 15	KFE00136	7 550
RDG18LLTB / ROG18LBCB	5,2 (0,9 – 5,9)	6,0 (0,9 – 7,5)	230/1/50	1/4 + 1/2	25 / 15	KFE00072	8 100

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym.



Klimatyzatory kanałowe LHTBP – średni spręż

R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RDG12LHTBP / ROG12LBLA	3,5 (0,9 – 4,4)	4,1 (0,9 – 5,7)	230/1/50	1/4 + 3/8	25 / 15	KFE01556	9 100
RDG14LHTBP / ROG14LBLA	4,3 (0,9 – 5,4)	5,0 (0,9 – 6,5)	230/1/50	1/4 + 1/2	25 / 15	KFE00186	9 900
RDG18LHTBP / ROG18LBCA	5,2 (0,9 – 5,9)	6,0 (0,9 – 8,0)	230/1/50	1/4 + 1/2	30 / 20	KFE00187	10 200
RDG24LHTBP / ROG24LBCA	6,0 (0,9 – 8,0)	7,8 (0,9 – 9,1)	230/1/50	1/4 + 5/8	30 / 20	KFE00294	12 500
RDG30LHTBP / ROG30LBTA	8,5 (2,8 – 10,0)	10,0 (2,7 – 11,2)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE00188	14 500
RDG36LHTBP / ROG36LBTA	9,4 (2,8 – 11,2)	11,2 (2,7 – 12,7)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE00189	17 700
RDG45LHTBP / ROG45LBTA	12,1 (4,0 – 14,0)	13,3 (4,2 – 16,2)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE01557	19 200
RDG54LHTBP / ROG54LBTA	13,4 (4,5 – 14,5)	16,0 (4,7 – 16,5)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE01558	21 350

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym.



Klimatyzatory kanałowe LMLA – średni spręż

R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RDG24LMLA / RDG24LMLA	6,8 (0,9 – 8,0)	8,0 (0,9 – 9,1)	230/1/50	1/4 + 5/8	30 / 20	KFE00079	10 500
RDG30LMLE / ROG30LETL	8,5 (2,8 – 10,0)	10,0 (2,7 – 11,2)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE00058	13 100
RDG36LMLE / ROG36LETL	9,4 (2,8 – 11,2)	11,2 (2,7 – 12,7)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE00145	16 088
RDG45LMLA / ROG45LETL	12,1 (4,0 – 13,3)	13,3 (4,2 – 15,5)	230/1/50	3/8 + 5/8	75 / 30	KFE00146	17 700
RDG36LMLA / ROG36LATT (3 fazy)	10,0 (4,7 – 11,4)	11,2 (5,0 – 14,0)	400/3/50	3/8 + 5/8	75 / 30	KFE00135	17 700
RDG45LMLA / ROG45LATT (3 fazy)	12,5 (5,0 – 14,0)	14,0 (5,4 – 16,2)	400/3/50	3/8 + 5/8	75 / 30	KFE00134	17 100

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym.



Klimatyzatory kanałowe LHTA – wysoki spręż

R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RDG45LHTA / ROG45LETL	12,5 (4,5 – 14,0)	14,0 (5,0 – 16,2)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE00147	17 250
RDG54LHTA / ROG54LETL	13,4 (5,0 – 14,5)	16,0 (5,5 – 18,0)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE00148	19 400
RDG45LHTA / ROG45LATT (3 fazy)	12,5 (5,0 – 14,0)	14,0 (5,4 – 16,2)	400/3/50	3/8 + 5/8	75 / 30	KFE00133	17 700
RDG54LHTA / ROG54LATT (3 fazy)	14,0 (5,4 – 16,0)	16,0 (5,8 – 18,0)	400/3/50	3/8 + 5/8	75 / 30	KFE00044	20 700
RDG60LHTA / ROG60LATT (3 fazy)	15,0 (6,2 – 17,5)	18,0 (6,2 – 20,0)	400/3/50	3/8 + 5/8	75 / 30	KFE00059	25 000
RDC72LHTA / ROA72LALT (3 fazy)	20,3 (10,8 – 23,5)	22,6 (12,0 – 26,5)	400/3/50	1/2 + 1	75 / 30	KFE00200	32 600
RDC90LHTA / ROA90LALT (3 fazy)	25,0 (11,2 – 28,0)	28,0 (12,5 – 31,5)	400/3/50	1/2 + 1	75 / 30	KFE00071	36 700

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym.

Akcesoria do klimatyzatorów kanałowych

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTY-RNRXZ3	pilot przewodowy (panel dotykowy)	modele LSLAP, LHTBP, RDG72/90LHTA	KFE01743	1 920
UTY-RLRX	pilot przewodowy	modele LSLAP, LHTBP, RDG72/90LHTA	KFE01581	920
UTY-RNNXM	pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00616	640
UTY-RVNXM	pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00788	770
UTY-RSNXM	prosty pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00614	510
UTY-RSRX	prosty pilot przewodowy	modele LSLAP, LHTBP, RDG72/90LHTA	KFE01501	580
UTY-RHRX	prosty pilot przewodowy	modele LSLAP, LHTBP, RDG72/90LHTA	KFE01570	600
UTY-LRHXM	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	modele LLTB, LMLA, LMLE, RDG60/72/90LHTA	KFE00615	1 090
UTY-LBTXM	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	modele LSLAP, LHTBP, KMLA, RDG72/90LHTA	KFE00991	670
UTY-XSZX	pomieszczeniowy czujnik temperatury	wszystkie modele RDG	KFE00738	260
UTD-GXTA-W	kratka z automatyczną żaluzją	modele RDG12/14LLTB, RDG12/14LSLAP	KFE00608	770
UTD-GXTB-W	kratka z automatyczną żaluzją	modele RDG18LLTB, RDG18LSLAP	KFE00607	880
UTD-LFNA	filtr o wydłużonej żywotności	modele RDG36/45/54LHTBP	KFE00992	440
UTD-LFNB	filtr o wydłużonej żywotności	modele LHTBP	KFE00993	340
UTD-LFNC	filtr o wydłużonej żywotności	modele RDG12/14LHTPB	KFE01568	300
UTD-LF25NA	filtr o wydłużonej żywotności	modele RDG24/36/45LMLA, RDG30/36LMLE	KFE00506	700
UTD-LF60KA	filtr o wydłużonej żywotności	modele RDG45/54LHTA	KFE00507	830
UTD-LFKA	filtr o wydłużonej żywotności	modele ARYG72/90LHTA	KFE01071	530
UTD-RF204	kształtka okrągła	modele RDG24/36/45LMLA, RDG30/36LMLE	KFE01282	260
UTD-SF045T	kształtka prostokątna	modele RDGG24/36/45LMLA, RDG30/36LMLE	KFE01567	390
UTZ-PX1NBA	pompka skroplin	modele RDG24/36/45LMLA, RDG30/36LMLE	KFE01566	1 020
UTZ-PX1NAB	pompka skroplin	modele RDG72/90LHTA	KFE01744	900
UTY-XWZXZG	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	modele LSLAP, LHTBP, RDG72/90LHTA	KFE00990	120
UTD-ECS5A	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	modele LLTB, LMLA, LMLE, RDG45/54/60LHTA, KHATA	KFE00610	120
UTY-XCSX + UTZ-GXNA	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z uchwytem)	modele LHTBP	KFE01745	720
UTY-XCSX	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	modele RDG72/90LHTA	KFE01576	540
UTY-XWZXZ2	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	jednostki zewnętrzne RDG36/45/54LATT	KFE00768	120
UTY-XWZXZ3	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	jednostki zewnętrzne RDG45/54LBTA	KFE00769	120
UTZ-GXRA	obudowa rozszerzenia wejść/wyjść	modele LHTBP, RDG45/54LETL, RDG72/90LRLE	KFE01588	360
UTY-TFNXZ1	moduł komunikacji Wi-Fi	modele LSLAP, LLTB, LHTBP, LMLA, LMLE, LHTA	KFE01067	590
UTY-TFSXZ1	moduł komunikacji Wi-Fi	modele RDG72/90LHTA	KFE01530	650


 **Fuji Electric** Fuji Furukawa Engineering & Construction Co. Ltd.

Systemy klimatyzacji MultiSplit

Typoszereg MultiSplit 2 R32

MultiSplit – jednostki zewnętrzne R32

Model	Zakres wydajności	
	14	18
Wydajność w trybie chłodzenia [kW]	4	5
MULTI 2 (2 pomieszczenia, max 2 jednostki)	ROG14KBTA2	ROG18KBTA2



j. zewnętrzna

Uwagi:

Multi 2: Możliwość podłączenia 2 j. wewnętrznych. | ROG14KBTA2: Całkowita wydajność podłączonych j. wewnętrznych pomiędzy 4.0 kW a 6.0 kW.
ROG18KBTA2: Całkowita wydajność podłączonych j. wewnętrznych pomiędzy 4.0 kW a 7.5 kW.

MultiSplit – jednostki wewnętrzne R32

Model	MULTI 2	
	ROG14KBTA2	ROG18KBTA2
Wydajność [kW]		
Chłodzenie	4,0	5,0
Grzanie	4,4	5,6

ŚCIENNE

Model	R32	Image	kBTU/h	Wydajność [kW]	MULTI 2	
					ROG14KBTA2	ROG18KBTA2
KETA	R32		07	2,0	•	•
			09	2,5	•	•
			12	3,5	•	•
			14	4,0	—	•
KETAB	R32		07	2,0	•	•
			09	2,5	•	•
			12	3,5	•	•
			14	4,0	—	•
KGTB	R32		07	2,0	•	•
			09	2,5	•	•
			12	3,5	•	•
			14	4,0	—	•
KMCC	R32		07	2,0	•	•
			09	2,5	•	•
			12	3,5	•	•
			14	4,0	—	•

KASETONOWE

Model	R32	Image	kBTU/h	Wydajność [kW]	MULTI 2	
					ROG14KBTA2	ROG18KBTA2
KVLA	R32		7	2,0	•	•
			9	2,5	•	•
			12	3,5	•	•
			14	4,0	—	•

KANAŁOWE

Model	R32	Image	kBTU/h	Wydajność [kW]	MULTI 2	
					ROG14KBTA2	ROG18KBTA2
KSLAP	R32		7	2,0	•	•
			9	2,5	•	•
			12	3,5	•	•
			14	4,0	—	•
KLLAP	R32		7	2,0	•	•
			9	2,5	•	•
			12	3,5	•	•
			14	4,0	—	•

Jednostki wewnętrzne MultiSplit R32



Jednostki ścienna KETA White



Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RSG07KETA	2	2,5	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE01858	1 650
RSG09KETA	2,5	2,8	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE01859	1 750
RSG12KETA	3,4	4	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE01860	1 950
RSG14KETA	4,2	5,4	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE01861	2 800

Jednostki wewnętrzne podłogowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.



Jednostki ścienna KETA Graphite



Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RSG07KETAB	2	2,5	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE01893	1 650
RSG09KETAB	2,5	2,8	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE01894	1 750
RSG12KETAB	3,4	4	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE01895	1 950
RSG14KETAB	4,2	5,4	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE02028	2 800

Jednostki wewnętrzne podłogowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.



Jednostki ścienna KGTB



Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RSG07KGTB	2	2,5	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE01684	1 650
RSG09KGTB	2,5	2,8	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE01685	1 750
RSG12KGTB	3,4	4	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE01686	1 840
RSG14KGTB	4,2	5,4	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE01687	2 800

Jednostki wewnętrzne podłogowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.



Jednostki ścienna KMCC



Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RSG07KMCC	2	2,5	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE02029	1 300
RSG09KMCC	2,5	2,8	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE02011	1 400
RSG12KMCC	3,4	4	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE02010	1 650
RSG14KMCC	4,2	5,4	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE02009	2 450

Jednostki wewnętrzne podłogowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.



Jednostki kasetonowe KVLA – zwarte z nawiewem 4-stronnym



Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RCG07KVLA	2,0	2,5	230/1/50	3/8 + 5/8	KFE01688	4 000
RCG09KVLA	2,5	3,2	230/1/50	3/8 + 5/8	KFE01689	4 200
RCG12KVLA	3,5	4,1	230/1/50	3/8 + 5/8	KFE01690	4 400
RCG14KVLA	4,3	5,0	230/1/50	3/8 + 5/8	KFE01691	4 700

Jednostki wewnętrzne kasetonowe dostarczane w zestawie z maskownicą CG-UFFF oraz sterownikiem bezprzewodowym UTY-LNTX.



Jednostki kanałowe KSLAP – zwarte



Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RDG07KSLAP	2,0	2,7	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE01696	3 200
RDG09KSLAP	2,5	3,3	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE01697	3 300
RDG12KSLAP	3,5	3,8	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE01698	3 600
RDG14KSLAP	4,0	5,0	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE01699	3 700

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym UTY-RLRX.



Jednostki kanałowe KLLAP – zwarte



Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RDG07KLLAP	2,0	2,7	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE01692	2 900
RDG09KLLAP	2,5	3,3	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE01693	3 000
RDG12KLLAP	3,5	3,8	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE01694	3 200
RDG14KLLAP	4,0	5,0	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE01695	3 300

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym UTY-RLRX.

Jednostki zewnętrzne MultiSplit R32



Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
ROG14KBA2	4,0 (1,4 – 4,6)	4,4 (1,1 – 5,5)	230/1/50	1/4 + 3/8	30 / 15	KFE01700	5 000
ROG18KBA2	5,0 (1,7 – 5,8)	5,6 (1,8 – 7,0)	230/1/50	1/4 + 3/8	30 / 15	KFE01701	5 900

Typoszereg MultiSplit

2, 3, 4, 5, 6, 8 R410A


MultiSplit – jednostki zewnętrzne R410A

Model	Zakres wydajności							
	14	18	24	30	36	45		
Wydajność w trybie chłodzenia [kW]	4	5,4	6,8	8	10	12,5	14	

MULTI 2 (2 pomieszczenia, max 2 jednostki)

 j. zewnętrzna	ROG14LAC2	ROG18LAC2						
	<p>Uwagi: Możliwość podłączenia 2 j. wewnętrznych. ROG14LAC2: Całkowita wydajność podłączonych j. wewnętrznych pomiędzy 4,0 kW a 6,0 kW. ROG18LAC2: Całkowita wydajność podłączonych j. wewnętrznych pomiędzy 4,0 kW a 7,0 kW.</p>							

MULTI 3 (2–3 pomieszczenia, max 3 jednostki)

 j. zewnętrzna		ROG18LAT3	ROG24LAT3					
	<p>Uwagi: Możliwość podłączenia 2 lub 3 j. wewnętrznych. ROG18LAT3: Całkowita wydajność podłączonych j. wewnętrznych pomiędzy 4,0 kW a 8,5 kW. ROG24LAT3: Całkowita wydajność podłączonych j. wewnętrznych pomiędzy 4,0 kW a 10,5 kW.</p>							

MULTI 4 (2–4 pomieszczenia, max 4 jednostki)

 j. zewnętrzna				ROG30LAT4				
	<p>Uwagi: Możliwość podłączenia 3 lub 4 j. wewnętrznych. ROG30LAT4: Całkowita wydajność podłączonych j. wewnętrznych pomiędzy 7,5 kW a 14,4 kW.</p>							

MULTI 5 (2–5 pomieszczeń, max 5 jednostek)

 j. zewnętrzna					ROG36LBLA5			
	<p>Uwagi: Możliwość podłączenia 2–5 j. wewnętrznych. ROG36LBLA5: Całkowita wydajność podłączonych j. wewnętrznych pomiędzy 7,5 kW a 15,5 kW.</p>							








MULTI 6 (2–6 pomieszczeń, max 6 jednostek)

 j. zewnętrzna						ROG45LBLA6		
	<p>Uwagi: Możliwość podłączenia 2–6 j. wewnętrznych. ROG45LBLA6: Całkowita wydajność podłączonych j. wewnętrznych pomiędzy 9,5 kW a 18,0 kW.</p>							




MULTI 8 (2–8 pomieszczeń, max 8 jednostek)

 j. zewnętrzna								ROG45LBT8
	<p>Uwagi: Możliwość podłączenia 2–8 j. wewnętrznych. ROG45LBT8: Całkowita wydajność podłączonych j. wewnętrznych pomiędzy 11,0 kW a 18,0 kW.</p>							



MultiSplit – jednostki wewnętrzne R410A

Typ	Multi 2		Multi 3		Multi 4	Multi 5	Multi 6	Multi 8
	Model	ROG 14LAC2	ROG 18LAC2	ROG 24LAT3	ROG 18LAT3	ROG 30LAT4	ROG 36LBLA5	ROG 45LBLA6
Wydajność [kW]								
Chłodzenie	4.0	5.0	5,4	6,8	8	10	12,5	14
Grzanie	4.4	5,6	6,8	8	9,6	12	13,5	16


ŚCIENNE

Model	kBTU/h	Wydajność [kW]	Typ							
			Multi 2	Multi 3	Multi 4	Multi 5	Multi 6	Multi 8		
LMCA 	07	2,0	•	•	•	•	•	•	•	
	09	2,5	•	•	•	•	•	•	•	
	12	3,5	•	•	•	•	•	•	•	
LUCA 	14	4,0	—	•	•	•	•	•	•	
LFCA 	18	5,0	—	—	•	•	•	•	•	
	24	7,0	—	—	—	•	•	•	•	



PRZYSUFITOWE I PRZYPODŁOGOWE

Model	kBTU/h	Wydajność [kW]	Typ							
			Multi 2	Multi 3	Multi 4	Multi 5	Multi 6	Multi 8		
LVCA 	09	2,5	—	•	•	•	•	•	•	
	12	3,5	—	•	•	•	•	•	•	
	14	4,0	—	—	•	•	•	•	•	
LVTA 	14	4,0	—	—	•	•	•	•	•	
	18	5,0	—	—	—	•	•	•	•	

KASETONOWE

Model	kBTU/h	Wydajność [kW]	Typ							
			Multi 2	Multi 3	Multi 4	Multi 5	Multi 6	Multi 8		
LVLA/B 	07	2,0	—	•	•	•	•	•	•	
	09	2,5	—	•	•	•	•	•	•	
	12	3,5	—	•	•	•	•	•	•	
	14	4,0	—	—	•	•	•	•	•	
	18	5,0	—	—	—	•	•	•	•	

KANAŁOWE

Model	kBTU/h	Wydajność [kW]	Typ							
			Multi 2	Multi 3	Multi 4	Multi 5	Multi 6	Multi 8		
LSLAP 	07	2,0	—	•	•	•	•	•	—	
	09	2,5	—	•	•	•	•	•	—	
	12	3,5	—	•	•	•	•	•	—	
	14	4,0	—	—	•	•	•	•	—	
	18	5,0	—	—	—	•	•	•	—	
LLTB 	07	2,0	—	•	•	•	•	•	•	
	09	2,5	—	•	•	•	•	•	•	
	12	3,5	—	•	•	•	•	•	•	
	14	4,0	—	—	•	•	•	•	•	
	18	5,0	—	—	—	•	•	•	•	

Jednostki wewnętrzne MultiSplit R410A



Jednostki ściennie LUCA

R410A

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RSG07LUCA	2,0	2,7	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE00118	1 700
RSG09LUCA	2,5	3,3	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE00030	1 850
RSG12LUCA	3,5	3,8	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE00028	2 000
RSG14LUCA	4,0	5,0	230/1/50	1/4 + 1/2	KFE00027	2 900

Jednostki wewnętrzne ściennie dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.



Jednostki ściennie LMCA

R410A

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RSG07LMCA	2,00	2,70	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE00060	1 300
RSG09LMCA	2,50	3,30	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE00061	1 400
RSG12LMCA	3,50	3,80	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE00062	1 600
RSG14LMCA	4,00	5,00	230/1/50	1/4 + 1/2	KFE00152	2 450

Jednostki wewnętrzne ściennie dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.



Jednostki ściennie LFCA

R410A

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RSG18LFCA	5,00	6,00	230/1/50	1/4 + 1/2	KFE00018	3 350
RSG24LFCC	7,00	8,20	230/1/50	1/4 + 5/8	KFE00103	3 600

Jednostki wewnętrzne ściennie dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.



Jednostki przypodłogowe LVCA

R410A

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RGG09LVCA	2,50	3,30	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE00104	2 900
RGG12LVCA	3,50	3,80	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE00105	3 600
RGG14LVCA	4,00	5,00	230/1/50	1/4 + 1/2	KFE00106	4 300

Jednostki wewnętrzne przypodłogowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem.



Jednostki przysufitowo-przypodłogowe LVTA

R410A

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RYG14LVTA	4,0	5,0	230/1/50	1/4 + 1/2	KFE00107	3 600
RYG18LVTB	5,0	6,0	230/1/50	1/4 + 1/2	KFE00108	4 000

Jednostki wewnętrzne przysufitowo-przypodłogowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem.



Jednostki kasetonowe LVLA/B

R410A

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RCG07LVLA	2,0	2,7	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE00019	4 000
RCG09LVLA	2,5	3,3	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE00020	4 200
RCG12LVLB	3,5	3,8	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE00021	4 350
RCG14LVLB	4,0	5,0	230/1/50	1/4 + 1/2	KFE00110	4 600
RCG18LVLB	5,0	6,0	230/1/50	1/4 + 1/2	KFE00112	4 800

Jednostki wewnętrzne kasetonowe dostarczane w cenie z maskownicą CG-UFFD oraz sterownikiem bezprzewodowym.



Jednostki kanałowe LSLAP

R410A

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RDG07LSLAP	2,0	2,7	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE00195	3 200
RDG09LSLAP	2,5	3,3	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE00196	3 300
RDG12LSLAP	3,5	3,8	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE01559	3 600
RDG14LSLAP	4,0	5,0	230/1/50	1/4 + 1/2	KFE00197	3 700
RDG18LSLAP	5,0	6,0	230/1/50	1/4 + 1/2	KFE01503	3 900

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym.



Jednostki kanałowe LLTA

R410A

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RDG07LLTA	2,00	2,70	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE00114	2 950
RDG09LLTA	2,50	3,30	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE00115	3 000
RDG12LLTB	3,50	3,80	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE00113	3 200
RDG14LLTB	4,00	5,00	230/1/50	1/4 + 1/2	KFE00111	3 350
RDG18LLTB	5,00	6,00	230/1/50	1/4 + 1/2	KFE00109	3 550

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym.

Jednostki zewnętrzne MultiSplit R410A



R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
ROG14LAC2	4,0 (1,4 – 4,4)	4,4 (1,1 – 5,4)	230/1/50	1/4 + 3/8	30 / 15	KFE00026	5 000
ROG18LAC2	5,0 (1,7 – 5,6)	5,6 (1,8 – 6,1)	230/1/50	1/4 + 3/8 + 1/2	30 / 15	KFE00025	5 850
ROG18LAT3	5,4 (1,8 – 6,8)	6,8 (2,0 – 7,7)	230/1/50	1/4 + 3/8 + 1/2	50 / 15	KFE00024	7 600
ROG24LAT3	6,8 (1,8 – 7,8)	8,0 (2,0 – 8,0)	230/1/50	1/4 + 3/8 + 1/2	50 / 15	KFE00023	8 100
ROG30LAT4	8,0 (3,5 – 10,0)	9,6 (3,7 – 11,3)	230/1/50	1/4 + 3/8 + 1/2 + 5/8	70 / 10	KFE00022	9 900
ROG36LBA5	10,0 (3,5 – 12,5)	12,0 (3,5 – 14,0)	230/1/50	1/4 + 3/8 + 1/2	80 / 25	KFE00069	12 200
ROG45LBA6	12,5 (3,5 – 14,0)	13,5 (3,5 – 16,0)	230/1/50	1/4 + 3/8 + 1/2	80 / 25	KFE00070	15 900
ROG45LBT8	14,0 (11,3 – 15,7)	16,0 (12,7 – 18,4)	230/1/50	3/8 + 5/8	115 / 30	KFE00063	16 900

Akcesoria do klimatyzatorów MultiSplit

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTP-SX248A	trójnik instalacji	MULTI 8	KFE00619	430
UTP-PY02A	rozdzielacz dla 2 jednostek	MULTI 8	KFE00618	2 230
UTP-PY03A	rozdzielacz dla 3 jednostek	MULTI 8	KFE00617	2 480
UTG-UFXD-W	maskownica	modele LVLB, LVLA	KFE01739	290
UTY-UFXF-W	maskownica	modele KVLA	KFE01738	550
UTY-DMMXM	sterownik centralny	MULTI 5, MULTI 6, MULTI 8	KFE00613	3 100
UTY-RNRXZ3	pilot przewodowy (panel dotykowy)	modele KVLA, KSLAP, LSLAP, KLLAP	KFE01581	920
UTY-RLRX	pilot przewodowy	modele KVLA, KSLAP, LSLAP, KLLAP	KFE00989	690
UTY-RNNXM	pilot przewodowy	modele RGG, RCG, RDG, RYG	KFE00616	640
UTY-RVNXM	pilot przewodowy	modele RGG, RCG, RDG, RYG	KFE00788	770
UTY-RSNXM	prosty pilot przewodowy	modele RGG, RDG, RCG, RYG	KFE00614	510
UTY-RSRX	prosty pilot przewodowy	modele KVLA, KSLAP, LSLAP, KLLAP	KFE01501	580
UTY-RHRX	prosty pilot przewodowy	modele KVLA, KSLAP, LSLAP, KLLAP	KFE01570	600
UTY-LBTXM	zestaw do sterowania bezprowodowego (pilot + odbiornik)	modele LSLAP, KLLAP	KFE00490	1 090
UTY-LRHXM	zestaw do sterowania bezprowodowego (pilot + odbiornik)	modele LLTB, KLLAP	KFE01428	670
UTD-GXTA-W	kratka wywiewna z automatycznymi żaluzjami	modele KLLAP (9, 12, 14), LLTB (12, 14), LSLAP (12, 14)	KFE00608	770
UTD-GXTB-W	kratka wywiewna z automatycznymi żaluzjami	modele KLLAP (18), LLTB (18), LSLAP (18)	KFE00607	880
UTR-STA	zestaw do częściowej zabudowy	wszystkie modele RGG	KFE01579	640
UTZ-VXAA	moduł przyłączenia powietrza zewn.	modele KVLA, LVLB, LVLA	KFE00564	1 620
UTR-YDZB	osłona wylotu powietrza	modele KVLA, LVLB, LVLA	KFE00611	470
UTY-XWZXZ3	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	jednostki zewnętrzna ROG45LBT8	KFE00769	120
UTY-XWZXZ4	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	jednostki zewnętrzna ROG45LBT8 (grzałka tacy skroplin)	KFE01585	120
UTY-XSZX	pomieszczeniowy czujnik temperatury	modele RDG, RDG	KFE00738	260
UTY-TFNXZ1 + UTY-TWBXF2	moduł komunikacji Wi-Fi	seria LU	KFE01067 + KFE01583	1 300
UTY-TFNXZ1 + UTY-XCBXZ2	moduł komunikacji Wi-Fi	seria LM	KFE01067 + KFE00797	980
UTY-TFSXW1	moduł komunikacji Wi-Fi	seria KM, KG	KFE01147	520
UTY-TFSXZ1	moduł komunikacji Wi-Fi	modele KVLA, KLLAP	KFE01530	650
UTY-TFNXZ1	moduł komunikacji Wi-Fi	modele RGG, RYG, LV (07, 09, 12, 14, 18), LSLAP	KFE01067	590



 **Fuji Electric** Fuji Furukawa Engineering & Construction Co. Ltd.

Systemy Multi Symultaniczne

Multi Symultaniczny R32



Jednostki kasetonowe



Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Dostępne kombinacje	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RCG18KVLA	5,6 / 5,3	7,0 / 6,0	230/1/50	1/4 + 1/2	2 × RCG18KVLA / ROG36KBTB lub 3 × RCG18KVLA / ROG54KBTB	KFE01702	4 750
RCG22KVLA	7,0	8,1	230/1/50	1/4 + 1/2	2 × RCG22KVLA / ROG45KBTB	KFE01703	4 850
RCG24KVLA	8,0	9,0	230/1/50	1/4 + 1/2	2 × RCG24KVLA / ROG54KBTB	KFE01704	5 400

Jednostki wewnętrzne kasetonowe dostarczane w zestawie z maskownicą CG-UFFF oraz sterownikiem bezprzewodowym UTY-LNTX.



Jednostki kanałowe



Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Dostępne kombinacje	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RDG18KLLAP	5,6 / 5,3	7,0 / 6,0	230/1/50	1/4 + 1/2	2 × RDG18KLLAP / ROG36KBTB lub 3 × RDG18KLLAP / ROG54KBTB	KFE01705	3 500
RDG22KMLA	7,0	8,1	230/1/50	1/4 + 1/2	2 × RDG22KMLA / ROG45KBTB	KFE01706	4 400
RDG24KMLA	8,0	9,0	230/1/50	1/4 + 1/2	2 × RDG24KMLA / ROG54KBTB	KFE01707	4 500

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym UTY-RLRX.



Jednostki zewnętrzne R32



Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
ROG36KBTB	9,5	10,8	230/1/51	3/8 + 5/8	KFE01708	11 213
ROG45KBTB	12,1	13,5	230/1/50	3/8 + 5/8	KFE01709	13 000
ROG54KBTB	13,4	15,5	230/1/50	3/8 + 5/8	KFE01710	13 850

Multi Symultaniczny R410A



Jednostki przysufitowo-przypodłogowe

R410A

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Dostępne kombinacje	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RYG18LVTB	5,6 / 5,3	7,0 / 6,0	230/1/50	1/4 + 1/2	2 × RYG18LV / ROG36LA lub 3x RYG18LV / ROG54LA	KFE00108	4 000
RYG22LVTA	7,0	8,1	230/1/50	3/8 + 5/8	2 × RYG22LV / ROG45LA	KFE01587	4 200
RYG24LVTA	8,0	9,0	230/1/50	3/8 + 5/8	2 × RYG24LV / ROG54LA	KFE00155	4 450
RYG30LRTE	8,5	10,0	230/1/50	3/8 + 5/8	3 × RYG30LRTE / ROG90LRLA	KFE01590	4 550
RYG36LRTE	10,0	11,2	230/1/50	3/8 + 5/8	2 × RYG36LRTE / ROG72LRLA	KFE00293	5 650
RYG45LRTA	12,5	14,0	230/1/50	3/8 + 5/8	2 × RYG45LRTA / ROG90LRLA	KFE00290	5 850

Jednostki wewnętrzne przysufitowo-przypodłogowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem.



Jednostki kasetonowe

R410A

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Dostępne kombinacje	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RCG18LVLB	5,6 / 5,3	7,0 / 6,0	230/1/51	1/4 + 1/2	2 × RCG18LV / ROG36LA lub 3 × RCG18LV / ROG54LA	KFE00112	4 750
RCG22LVLA	7,00	8,10	230/1/50	3/8 + 5/8	2 × RCG22LV / ROG45LA	KFE00153	4 850
RCG24LVLA	8,00	9,00	230/1/50	3/8 + 5/8	2 × RCG24LV / ROG54LA	KFE00154	5 350
RCG30LRLE	8,50	10,00	230/1/51	3/8 + 5/8	3 × RCG30LRLE / ROG90LRLA	KFE00157	6 050
RCG36LRLE	10,00	11,20	230/1/50	3/8 + 5/8	2 × RCG36LRLE / ROG72LRLA	KFE00165	6 400
RCG45LRLA	12,50	14,00	230/1/50	3/8 + 5/8	2 × RCG45LRLA / ROG90LRLA	KFE00174	7 500

Jednostki wewnętrzne kasetonowe dostarczane w zestawie z maskownicą oraz ze sterownikiem bezprzewodowym.



Jednostki kanałowe

R410A

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Dostępne kombinacje	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RDG18LLTB	5,6 / 5,3	7,0 / 6,0	230/1/50	1/4 + 1/2	2 × RDG18LL / ROG36LA lub 3 × RDG18LL / ROG54LA	KFE00109	3 550
RDG22MLLA	7,0	8,1	230/1/50	3/8 + 5/8	2 × RDG22LM / ROG45LA	KFE01752	4 400
RDG24MLLA	8,0	9,0	230/1/50	3/8 + 5/8	2 × RDG24LM / ROG54LA	KFE00156	4 600
RDG30LMLE	8,5	10,0	230/1/51	3/8 + 5/8	3 × RDG30LMLE / ROG90LRLA	KFE00296	4 650
RDG36LMLE	10,0	11,2	230/1/50	3/8 + 5/8	2 × RDG36LMLE / ROG72LRLA	KFE01560	5 850
RDG45MLLA	12,5	14,0	230/1/50	3/8 + 5/8	2 × RDG45MLLA / ROG90LRLA	KFE01561	6 150

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym.



Jednostki zewnętrzne R410A

R410A

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
ROG36LATT (3 fazy)	10,0 (4,7 – 11,4)	11,2 (5,0 – 14,0)	400/3/50	3/8 + 5/8	KFE00138	12 500
ROG45LATT (3 fazy)	12,5 (5,0 – 14,0)	14,0 (5,4 – 16,2)	400/3/50	3/8 + 5/8	KFE00151	13 400
ROG54LATT (3 fazy)	14,0 (5,4 – 16,0)	16,0 (5,8 – 18,0)	400/3/50	3/8 + 5/8	KFE00064	14 300
ROG36LBTB	10,0 (4,7 – 11,4)	11,2 (5,0 – 14,0)	230/1/50	3/8 + 5/8	KFE01562	11 300
ROG45LBTB	12,1 (5,0 – 14,0)	14,0 (5,4 – 16,2)	230/1/50	3/8 + 5/8	KFE01591	13 200
ROG54LBTB	13,3 (5,4 – 16,0)	15,0 (5,8 – 18,0)	230/1/50	3/8 + 5/8	KFE01563	14 200
ROG72LRLA (3 fazy)	19,0	24,0	400/3/50	1/2 + 1	KFE00198	22 900
ROG90LRLA (3 fazy)	22,0	27,0	400/3/50	1/2 + 1	KFE00199	25 700

Akcesoria do systemu Multi Symultanicznego

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTP-SX236A	trójnik instalacji	dobór trójników należy wykonać zgodnie z wytycznymi w katalogu	KFE00570	440
UTP-SX254A		dobór trójników należy wykonać zgodnie z wytycznymi w katalogu	KFE00547	440
UTP-SX354A		dobór trójników należy wykonać zgodnie z wytycznymi w katalogu	KFE00530	440
UTP-SX272A		dobór trójników należy wykonać zgodnie z wytycznymi w katalogu	KFE01066	480
UTP-SX372A		dobór trójników należy wykonać zgodnie z wytycznymi w katalogu	KFE01746	690
UTY-RNNXM	pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00616	640
UTY-LRHXM	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	modele RDG R410A	KFE00615	1 090
UTY-LBTXM	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	modele RDG	KFE00991	670
UTY-RNRXZ3	pilot przewodowy	wewnętrzne R32	KFE01581	920
UTY-RLRX	pilot przewodowy	wewnętrzne R32	KFE00989	690
UTY-RSRX	pilot przewodowy	wewnętrzne R32	KFE01501	580
UTY-RHRX	prosty pilot przewodowy	wewnętrzne R32	KFE01570	600

Akcesoria do urządzeń Split i MultiSplit

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
FJ-RC-KNX-1i	Interfejs KNX	wszystkie modele oprócz LLCC, KGTA, KLCA	KFE00839	1 400
FJ-RC-MBS-1	Interfejs MODBUS	wszystkie modele oprócz LLCC, KGTA, KLCA	KFE00840	1 400
UTY-VMSX	Interfejs MODBUS	modele LMCA (30, 36), LHTBP (12, 54), LRLB, LSLAP	KFE00994	790
FJ-RC-WIFI-1	Moduł komunikacji Wi-Fi	wszystkie modele oprócz LLCC, KGTA, KLCA	KFE00841	1 800
Melissa	Moduł komunikacji Wi-Fi	wszystkie modele z odbiornikiem podczerwieni	KKI00001	490
UTY-TFNXZ1	Moduł komunikacji Wi-Fi	wszystkie modele oprócz LLCC, KGTA, KLCA	KFE01067	520
UTY-TFSXZ1	Moduł komunikacji Wi-Fi	modele LSLAP	KFE01530	520
UTY-TFSXW1	Moduł komunikacji Wi-Fi	modele KG, KM, KL	KFE01147	520
UTY-ASSX	Oprogramowanie serwisowe	wszystkie modele	KFE00842	1 600
UTY-INV-U	Moduł sterowania agregatów do central wentylacyjnych	wybrane jednostki zewnętrzne	KFE01480	2 600
UTI-ATWD	Opcjonalny interfejs i panel	modułu sterowania UTI-INV-G	KFE01479	1 300
ARCTIC	Zestaw pracy całorocznej dla funkcji grzania	wszystkie modele	KFE00798	280
POLARIS	Zestaw pracy całorocznej dla funkcji chłodzenia	wszystkie modele	KFE00799	180
SPN	Moduł pracy naprzemiennej	Wszystkie modele oprócz LLCC i KLCA	KKI00011	800
WDSW	Wtyczka do sygnału wejścia	wszystkie modele oprócz kanałowego oraz LLCC i KLCA	KFE01130	40
Wtyczka 9705932012	Wtyczka pod port pilota przewodowego	wszystkie modele przypodłogowe i ściennie oprócz LLCC i LMTA	KFE00912	48

1/2020

Wszystkie ceny przedstawione w niniejszym Cenniku są kwotami netto. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Podane ceny oraz dane techniczne mogą ulec zmianie. Aktualny cennik oraz dane techniczne dostępne są na www.fujielectric.eu, www.iglotech.com.pl oraz u dystrybutorów Fuji Electric. Szczegóły oferty i więcej informacji o cenach w Oddziałach Iglotech oraz u dystrybutorów Fuji Electric na terenie całego kraju. Adresy i kontakt do dystrybutorów Fuji Electric znajdują się na stronie www.fujielectric.eu.



FE Fuji Electric

Producent:

Fuji Furukawa Engineering & Construction Co. Ltd.

Generalny Dystrybutor w Polsce:

Iglotech Sp. z o. o.
82-500 Kwidzyn, ul. Toruńska 41
iglotech@iglotech.com.pl

www.fujielectric.eu